



Die schlichten, aber hochwertigen Beschläge oder auch der asymmetrisch vorstehende Reflektor machen aus dem spröden Klassiker ein selten erreichtes Original.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.  
 Durch das hochwertige Gelenkteil ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911

# Frankfurt Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Reflektor-Ø 235 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, 240 mm Rohrausleger Ø 16 mm, in die Alu-Gussrossette Ø 100 mm anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b>                  235 mm / 200 mm</p> <p><b>Standard-Rohrlänge / Gesamtausladung</b></p> <table border="0"> <tr><td>80 mm</td><td>/</td><td>310 mm</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>/</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>390 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>430 mm</td></tr> <tr><td>240 mm</td><td>/</td><td>470 mm</td></tr> </table> <p>Wand zu Vorderkante Reflektor = Gesamtausladung</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen des Rohrauslegers auf Wunsch</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	80 mm	/	310 mm	120 mm	/	350 mm	160 mm	/	390 mm	200 mm	/	430 mm	240 mm	/	470 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<table border="0"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
80 mm	/	310 mm																						
120 mm	/	350 mm																						
160 mm	/	390 mm																						
200 mm	/	430 mm																						
240 mm	/	470 mm																						
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																							
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																							
	<b>IP 20</b>																							

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G