

Eine zweckbetonte achtflammige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.

Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

EBOLICHT
SEIT 1911



Mannheim Pfeil VIII

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte T8 (8 x 18 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1250 mm Pendelrohr-abhängung Ø 25 mm, Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>	<p>Leuchten-Ø / Röhrenlänge (T12/T8) 500 mm / 590 mm (8 x 18/20 Watt) Gestängehöhe 1080 mm</p> <p>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich • mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin bei allen Vorschaltgeräten Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p>Standard bestellbar Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm</p> 	 <p>T8 T12</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	--	---	--

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G